

## COCLEE

I Nostri trasportatori a coclea possono essere utilizzati per il trasporto di cereali, miscele, farine e prodotti granulari.

Componenti delle coclee:

- Tramoggia di carico con coperchio o pescaggio con gabbia di protezione
- Cavalletto di sostegno oppure carrello fisso o regolabile
- Gruppo motore superiore, inferiore, oppure centrale bialbero nel caso di coclee con carrello regolabile
- Verniciatura esterna oppure zincatura a caldo
- Interruttore con salvamotore e fungo di emergenza



### CARATTERISTICHE TECNICHE COCLEE

Ø	MOTORE - HP -				PRODUZIONE	
	mt. 8	mt. 10	mt. 12	mt.13	Q.li/h	Angolo inclinazione
120	2	3	4	4	120	30°
					70	70°
150	3	4	5,5	5,5	250	30°
					150	70°
200	5,5	5,5	7,5	7,5	350	30°
					220	70°

**MUSSO LORENZO & FIGLI s.n.c.**

CASCINA RUBINA, 34 bis - 10046 POIRINO - TORINO

Telefono/Fax 011.945.35.46 - Sito Web: [www.officinemusso.com](http://www.officinemusso.com)

E-mail: [info@officinemusso.com](mailto:info@officinemusso.com) / [mussolorenzo1@tin.it](mailto:mussolorenzo1@tin.it)